

Doporučené produkty Ceresit pro lepení a spárování

Produkty Ceresit	Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥3 měsíce	Beton ≥6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Litý asfalt(5) zasypaný pískem	Dřevotřísky V100, tl. ≥ 25mm	Dřevěné podlahy	Keramické obklady, kámen	Keramické dlažby, kámen	Nátěry a malby uvnitř budov	Kovové podklady	Sádkarton	Druhy obkladů a dlažeb				Orientační spotřeba kg/m ²	
	Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit	Očistit		Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Očistit, odmastit	Očistit	Savé	Násákavost ≤ 1%	Mramor	Ostatní kamenné	
Lepení obkladů																				
CM 11 Tenkovrstvá lepicí malta	●	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		○(4)	●	○(4)				od 2,0 do 4,2
CM 12 Středněvrstvá lepicí malta	●	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		○(4)	●	○(4)				od 2,4 do 5,8
CM 13 Rychletrdnoucí flexibilní lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				od 1,7 do 5,0
CM 14 Rychletrdnoucí lepidlo	●	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		○(4)	●	○(4)		○		od 2,4 do 4,2
CM 15 Lepidlo pro mramor	●	○(4)	○(4)	●	○(4)		○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		●	○	○(4)	●	●		od 2,5 do 4,2
CM 16 Tenkovrstvé lepidlo „profil“	●	○(4)	○(4)	●	●	○(4)	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)		●	●	○(9)				od 1,7 do 5,6
CM 117 Flexibilní lepidlo	●	○	●	●	●	○(4)	○(4)	●	○	○	○(4)	○(4)		●	●	○				od 1,8 do 4,9
CM 17 Flexibilní lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				od 2,0 do 3,8
CM 18 Easy Flex Flexibilní lepidlo lehčené	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				od 0,9 do 1,9
CM 19 Lepidlo pro velké formáty dlažeb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(9)	●	●		●	●	●		●		od 2,4 do 6,0
CU 22 Epoxidové chemicky odolné lepidlo	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○(6)	●(10)		●	●	○	●		od 1,9 do 3,4
CU 23 Elastické dvousložkové lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○(11)	●	●	○		○		od 1,5 do 3,6
Spárování																				
CE 33 SUPER Spárovací směs , spáry do 5 mm	●	●	○	●	○					●	●	●		●	●	○		○		od 0,5 do 0,7
CE 35 SUPER Spárovací směs , spáry od 4 do 15 mm	●	●	○	●	○					●	●	●		●	●	●		○		od 0,6 do 1,2
CE 37 Spárovací směs flexibilní, od 2 do 15 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●		○		od 0,7 do 1,1
CE 42 Spárovací směs pro mramor od 1 - 8 mm	●	●	●	●	○		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●		od 0,2 do 0,6
CE 44 Vodovzdorná, chem.odolná, 2-12mm	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				od 1,0 do 2,3
CE 47, CE 48 Chemicky odolná od 2 do 8 mm	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				od 0,8 do 1,9